

BGW 정책

▶ Tx-point

- Transaction을 실행할 수 있는 point로, 1 point 당 1회 transaction을 일으킬 수 있다.
- 매월 요금제에 따른 기본제공량으로 복원된다.

▶ One-time support SYM Amount

- SymWallet 이용자가 토큰을 transfer 할 때, SYM(가스비)을 일정량 지원해 주는 시스템 (이용자 지갑에 0.1 SYM 이상 들어있는 경우 지원하지 않음)
- dApp 관리자가 수정 버튼을 통해 해당 수량을 수정할 수 있다 (0.1~10 SYM)

▶ Proxy wallet

- **One-time support SYM** 을 지원하는 지갑으로, dApp 관리자가 입력한 수량이 자동 송금된다.
- 매월 요금제에 따른 기본제공량으로 복원된다.
- Proxy Wallet에 있는 SYM은 해당 기능(가스비 지원)으로만 사용 가능하다.

SCT Method 매뉴얼 (run / multiple run)

transfer (권한: 모두)

Goal: 내 토큰을 전송한다

To: 전송받을 주소

Amount: 전송량

transfer_locked (권한: Owner, Creator)

Goal: lock 물량을 전송한다

To: 전송받을 주소

Lock Amount: lock 전송량

grant_unlock (권한: Owner, Creator)

Goal: 전송된 lock 물량을 unlock 한다

To: 기존에 전송받은 주소

Amount: unlock 할 수량

recall_locked (권한: Owner, Creator)

Goal: 전송된 lock 물량을 회수한다

To: 기존에 전송받은 주소

Amount: 회수할 수량

mint (권한: Owner, Creator)

Goal: 발행량을 늘린다

Amount: 추가로 발행할 수량

burn (권한: Owner, Creator)

Goal: 발행량을 줄인다

Amount: 줄일 수량

pause (권한: Owner, Creator)

Goal: SCT 실행을 중지한다

resume (권한: Owner, Creator)

Goal: SCT 실행 중지를 해제한다

grant_ownership (권한: Creator)

Goal: Owner를 지정한다

To: Owner 권한을 줄 홀더 주소

increase_locked (권한: Creator)

Goal: 발행량 중 lock 물량을 늘린다

Amount: lock 할 수량

decrease_locked (권한: Creator)

Goal: 발행량의 중 lock 물량을 줄인다

Amount: unlock 할 수량

account_inactive (권한: Owner, Creator)

Goal: 해당 홀더의 SCT 실행(transfer, transfer_delegated, increase_delegated, decrease_delegated)을 lock 한다

To: 홀더 주소

account_active (권한: Owner, Creator)

Goal: 해당 홀더의 account_inactive를 해제한다

To: 홀더 주소